



MCB Icu=15 kA 400 V 3P+N D0.5

Allgemeine technische Daten	
Polzahl	4
Ausführung der Pole	3+N
Auslösecharakteristikkategorie	D
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch	10 000
Überspannungskategorie	3
Verschmutzungsgrad	3
Spannung	
Spannungsart der Betriebsspannung	AC
Isolationsspannung (Ui)	
• bei Mehrphasen-Betrieb bei AC Bemessungswert	440 V
• Betriebsstrom	
— bei 40 °C Bemessungswert	0,46 A
— bei 50 °C Bemessungswert	0,42 A
— bei 55 °C Bemessungswert	0,4 A
• Betriebsstrom bei AC Bemessungswert	0,5 A
Versorgungsspannung	
Versorgungsspannung	
• bei AC	400 V
• bei DC Bemessungswert	60 V
Betriebsspannung bei DC Bemessungswert maximal	72 V
Versorgungsspannungsfrequenz Bemessungswert	50/60 Hz
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20, mit angeschlossenen Leitern
Schaltvermögen	
Schaltvermögen Strom	
• gemäß EN 60898 Bemessungswert	10 kA
• gemäß IEC 60947-2 Bemessungswert	15 kA
Verlustleistung	
Verlustleistung [W] bei Bemessungswert Strom bei AC bei warmem Betriebszustand je Pol	1,1 W
Eignung zum Einsatz	Infrastruktur / Industrie
Produktdetails	
Produktausstattung Berührungsschutz	Ja
Produktbestandteil	
• Kombiklemme oben	Ja
• Kombiklemme unten	Ja
• mitschaltender Neutralleiter	Ja

Produkteigenschaft Eigenschaften für Hauptschalter nach EN 60204-1	Ja	
Produkteigenschaft halogenfrei	Ja	
Produkteigenschaft plombierbar	Ja	
Produkteigenschaft silikonfrei	Ja	
Produkterweiterung einbaubar Zusatzeinrichtungen	Ja	
Anschlüsse		
anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig • minimal • maximal	0,75 mm² 35 mm²	
anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig • minimal • maximal	0,75 mm² 35 mm²	
anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendbearbeitung • minimal • maximal	0,75 mm² 25 mm²	
Anzugsdrehmoment [lbf·in] bei Schraubanschluss • minimal • maximal	22 lbf·in 31 lbf·in	
Anzugsdrehmoment bei Schraubanschluss • minimal • maximal	2,5 N·m 3,5 N·m	
Position des Netzanschlusskabels	beliebig	
Mechanischer Aufbau		
Höhe	90 mm	
Breite	72 mm	
Tiefe	76 mm	
Einbautiefe	70 mm	
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	4	
Befestigungsart	Hutschiene	
Einbaulage	beliebig	
Nettogewicht pro ME	636 g	
Umgebungsbedingungen		
Einfluss der Umgebungstemperatur	max. 95%rF bis 55°C	
Norm	IEC / EN 60898-1, IEC / EN 60947-2 / UL1077	
Schwingfestigkeit gemäß IEC 60068-2-6	±1mm bei 5 bis 25Hz; 50m/s² bei 25 bis 150Hzund 60m/s² bei 35Hz (4sec)	
Umgebungstemperatur während Betrieb • minimal • maximal	-25 °C 55 °C	
Umgebungstemperatur während Lagerung • minimal • maximal	-40 °C 75 °C	
Anzahl der Testzyklen für Umweltprüfung gemäß IEC 60068-2-30	28	
Approbationen Zertifikate		
Umwelt	allgemeine Produktzulassung	
	Umweltbestätigung Umweltbestätigung  Bestätigung 	
allgemeine Produktzulassung	Maritime Anwendung	Sonstige
	Sonstige  CCS (China Classification Society)  Bestätigung	

[Bestätigung](#)

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Informationen zur Datengenerierung und Speicherung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5SY4605-8CV>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5SY4605-8CV>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5SY4605-8CV

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<https://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

Kennlinien

<https://curves.simarisiemens.com/curves/5SY4605-8CV>





